


Вытяжные решетки с металлической сеткой, тип ST-Z-STR

Решетки выпускаются размерами от 225x75 до 1225x525 мм. Решетки могут быть окрашены в произвольный цвет RAL (стандарт RAL 9010). Решетки могут оснащаться регулировочными насадками.



Жироуловители с сеточным вкладышем, тип ST-FA либо лабиринтным вкладышем, тип ST-PA для вертикальной застройки

Жироудалители с сеточным алюминиевым либо лабиринтным вкладышем, стечным желобом, предназначенные для вертикальной застройки, выполнены из оцинкованной стали, тип ST-FA/ST-PA либо из хромо-никелевой стали, тип N-FA/N-PA. Жироуловители выпускаются размерами от 250x150 до 1000x400 мм.



Жироуловители с сеточным вкладышем, тип ST-FAN либо лабиринтным вкладышем, тип ST-PAN для горизонтальной застройки

Жироудалители с сеточным алюминиевым либо лабиринтным вкладышем, стечной ванной, предназначенные для горизонтальной застройки, выполнены из оцинкованной стали, тип ST-FAN/ST-PAN либо из хромо-никелевой стали, тип N-FAN/N-PAN. Жироуловители выпускаются размерами от 250x150 до 1000x400 мм.



Жироулавливающие сеточные, тип ST-FA-ES либо лабиринтные фильтры, тип ST-PA-ES

Жироулавливающие фильтры, сеточные либо лабиринтные, выполненные из оцинкованной стали, тип ST-FA-ES/ST-PA-ES, либо из хромо-никелевой стали, тип N-FA-ES/N-PA-ES. Фильтры выпускаются размерами от 400x200 до 800x400 мм.

